

Руководителю отдела снабжения

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ЛЕНТЫ!

СКЛАДЫ 1000 кв.м.

Более 700 видов и размеров в наличии.

Способ доставки: самовывоз со склада в Москве, и доставка товара транспортными компаниями в любую точку России со склада в г. Химки.

Для получения информации (специальные цены, условия поставки и оплаты особенности интересующей Вас продукции, полное наименование ГОСТов и т.д.) необходимо связаться с

СКИДКИ, СКИДКИ, СКИДКИ-ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД!!!!

сайт: www.fenix-steel.ru

mail: bds@fenix-steel.ru men3@fenix-steel.ru men5@fenix-steel.ru

(495) 902 50 52

Моб +79201374760

Моб +79201374750

ЛЕНТА ХОЛОДНОКАТАНАЯ

Технические требования и назначение	Марка стали	Толщина мм	Ширина мм	Точность изготовления	Примечание
ГОСТ 2283-79, х/к высокоуглеродистая пружинная инструментальная стали	50Г- 65Г, У7А- У10А, 50ХФА, 70С2ХА, 65С2ВА, Х6ВФ, Р9, 9ХФ, 13Х, 60С2А	0,1-3,9	10-495	Нормальная-Н Повышенная по толщине-Т, По ширине-Ш, Высокой точности-В	Состояние ленты : С-отожженная, Н- нагартованная , С микроструктурой зернистого перлита-ЗП, Вид поверхности, С-светлая, Ц- с цветами побежалости, К-колоризованная, Ч- темная, Необрезная кромка -НО
ГОСТ 2284-79 х/к углеродистая конструкционной стали	Ст10-70	0,1-3,9	10-495	Нормальная-Н Повышенная по толщине-Т, По ширине-Ш, Высокой точности-В	Состояние ленты: отожжённая-С, нагартованная – Н, Вид поверхности светлая, темная, цвет побежалости, Необрезная кромка -НО
ГОСТ 503-81 х/к Низкоуглеродистая сталь	08КП, 10КП, 10, 08ПС, 08Ю	0,05-3,2	10-500	Нормальная-Н Повышенная по толщине-Т, По ширине-Ш, Высокой точности-В	Состояние ленты: мягкая - М, особо мягкая - ОМ, полунагартованная - ПН, нагартованная – Н высоконагартованная – ВН, серповидность А, Б, группа пов-ти 1, 2, 3 С контролем по микроструктуре-К
ГОСТ 19851-74 х/к углеродистой сталь, резанная	Ст.08-10-15-20, КП, ПС, СП. 08Ю, ст.1-3	0,5-3.2	10,0-500	Нормальная-Б Повышенная-А По ширине-ШТ	Состояние ленты: ВГ, Г, СВ, ОСВ, Н (без вытяжки), группа пов-ти 1, 2, 3, 4

ЛЕНТА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ (КАЛЕНАЯ)

ГОСТ 21996-76 х/к каленая	50-70, 65Г, 60С2А, 70С2ХА, У7А- У12А, 50ХФА	0,1-1,8	10-180	Повышенная точность ПТ По ширине ПШ Высокая точность .ВГ и ВШ	Вид поверхности: Светлая-С, Колоризованная - К, светло каленая с цветами побежалости – ВЦ, темная – Ч. Вид кромки, с обрезанными кромками с обработанными кромками - Д, группа прочности 1П, 2П, 3П
---------------------------------	--	---------	--------	---	---

ЛЕНТА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ

ГОСТ 6009 г/к	Ст. 0, 2, 3, ПС, СП, КП	1.5-1.9 2.0-5.0	20-220	Нормальная	
------------------	----------------------------	--------------------	--------	------------	--

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ

ГОСТ 3560-73 х/к упаковочная	СТ10-30, СТЗСП, 08КП, 10КП,10,08ПС	0.2-1.8	15.0...60.0	нормальная , повышенная по толщине – Т повышенная по ширине - Ш	Состояние поставки мягкая - М, полунагартованная - ПН, нагартованная - Н
------------------------------------	--	---------	-------------	---	--

ЛЕНТА НЕРЖАВЕЮЩАЯ

ГОСТ 4986-79 х/к нержавеющая	12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 20Х13,30Х13, 40Х13	0.05 0.1-3.0	20,0-400,0	Состояние поставки ВН- высоко нагартованная, Н- нагартованная, М- мягкая, ПН- полунагарт	Группа поверх. 1,2,3, Качество поверх. А,Б,В,Г,Д,Е. Точность изгот. ВТ, ПТ, НТ. Вид кромок НО, О. Цвет факультативный, Матовый,
------------------------------------	---	-----------------	------------	--	--

ЛЕНТА ПЛЮЩЕНАЯ

ГОСТ 10234-77	08ПС, 10-50, 50Г, 65Г, У8А	0,3-3,0	3,0-12,0	по ГОСТ 10234- 77	Состояние поставки отожжённая-О, нагартованная - Г, Г1, Г2, Г3. Вид поверхности 2-я группа
ГОСТ 12766.5-90	X20H80, X15H60	0,3-1,0	1,5-5,0	нормальная по толщине и ширине	
ГОСТ 21997-76	65Г, У7А-У8А, 70С2ХА	0,3-1,0	3,0-9,0	по ГОСТ 21997- 76	1П, 2П, 3П Точност НТ, ВТ, ПТ Вид пов. С, Ц, К, Ч.

ЛЕНТА МЕДНАЯ

Лента медная	M1, M2, M3, M1p, M2p, M3p, M1ф, M1O	0.05-4.5	15-600	нормальной и повышенной	Состояние поставки- М-мягкая, ПТ-полутвердая, Т- твердая, ХК-холоднокатанная
--------------	---	----------	--------	----------------------------	---

ЛЕНТА ЛАТУННАЯ

Лента латунная	Л63, Л68, Л70, Л80, Л85, Л90, ЛС59-1, ЛМц58-2,	0,07-2,52	12-600	нормальной и повышенной	Состояние поставки - М-мягкая, ПТ-полутвердая, Т- твердая, ОТ-особотвердая, ХК-холоднокатанная, ПЖТ-пружиннотвердая
----------------	---	-----------	--------	----------------------------	---

ЛЕНТА БРОНЗОВАЯ

Лента бронзовая,	БрОФ6.5-0.15	0.1-4.0	20-400	нормальной и повышенной	Состояние поставки - М-мягкая, ПТ-полутвердая, Т- твердая, ОТ-особотвердая, ГК-горячекатанная,
------------------	--------------	---------	--------	----------------------------	---

ЛЕНТА БИМЕТАЛЛ

Лента биметалл	Биметалл 1-20	0.3-3.2	10-400		Состояние материала: - отожженное, отожженное и дрессированное, допускается нагартованное и полунагартованное состояние
----------------	---------------	---------	--------	--	---

ПРОВОЛОКА

Технические требования и назначение	Марка стали	Диаметр проволоки, мм	Примечание
ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная.	70, 65Г, 70С2ХА, У8А, 60С2А	0,14 – 8,0	По механическим свойствам: Марок: А, Б, В. Классов: 1, 2, 2А, 3. Точность изготовления: нормальная точность повышенная точность – П
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая. (общего назначения)	Ст.1-3, 08, 10	0,2 – 8,0	Вид обработки: термически обработанная – О термически необработанная
ГОСТ 14963-78 Проволока стальная легированная пружинная	51ХФА, 60С2А, 65С2ВА, 70С2ХА	0.5-14	По механическим свойствам: Марок: А, Б, В. Классов: 1, 2, Точность изготовления: нормальная точность повышенная точность – П
ГОСТ 17305- 91 холоднотянутая термически необработанная проволока	08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп,	0.32-7	Группа 1, 2

из углеродистой качественной конструкционной стали.	20пс, 25, 30, 35, 40, 45, 50		
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНКИ МУЛ 17 и М4К д.р. ДЛЯ ОБВЯЗКИ ГРУЗОВ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, ЗАМКИ			
Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Предел прочности, кг/мм.кв.	
13-20	0,3-0,8	До 95	

ЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ, С ПОКРЫТИЕМ

ЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ	Ст.3-08-10КП, ПС, СП	ТОЛЩИНА 0,5 – 3,0	ШИРИНА 20-500мм.
--------------------	----------------------	-------------------	------------------

Если Вы не нашли искомой продукции по ленте или проволоке в нашем каталоге – сообщите нам об этом и мы постараемся включить необходимые материалы в список нашей номенклатуры

БОЛЕЕ 700 ПОЗИЦИЙ НА СКЛАДЕ. РАСПРОДАЖА ПРОВОЛОКИ!!

Направление деятельности – торговля со склада от 10кг.

Оптовые поставки и продажа металлопроката, консультирование по применению.

Основные поставляемые материалы:

Лента штамповальная, холоднокатаная, горячекатаная, термообработанная, высокоуглеродистая, инструментальная, упаковочная, плющенная, проволока в ассортименте, биметалл, цветной металлопрокат.

Склад г.Химки

С уважением,

Менеджер отдела

ООО ТД «Феникс- сталь»

mail: bds@fenix-steel.ru men3@fenix-steel.ru men5@fenix-steel.ru

Наш сайт: www.fenix-steel.ru Т/Ф 8 (495) 902 50 52

Моб +79201374760

Моб +79201374750